



KPFOCV3004

FORNO CONVEZIONE VAPORE ELETTRICO TOUCH 7T GN1/1



- ✓ Forno Convezione vapore **elettrico 7 Teglie GN1/1**, camera di cottura in acciaio inox AISI 304
- ✓ **predisposizione** per Lavaggio automatico e sonda al cuore
- ✓ Interfaccia utente **Touch Control**
- ✓ Menù con **240 ricette memorizzabili** e **9 fasi programmabili** (40 ricette pre-impostate)
- ✓ Scarico grassi su pavimento camera di cottura
- ✓ **Scarico diretto fumi/vapori** di cottura
- ✓ **Ventilazione impostabile** su una scala di 3 livelli
- ✓ **Funzione semi-statica**
- ✓ **Sovrapponibile**
- ✓ **Timer accensione con partenza ritardata**
- ✓ **Porta tutta vetro** con profili laterali in Inox satinato
- ✓ **Porta USB** per caricare e scaricare ricette e dati HACCP
- ✓ **Doppio attacco ingresso acqua** (normale e addolcita)
- ✓ **Raffreddamento rapido** camera di cottura
- ✓ Forno dotato di **certificazione CB**



KPFOCV3004



FORNO CONVEZIONE VAPORE ELETTRICO TOUCH 7T GN1/1

DATI TECNICI

Potenza	kW	10,5
Fequenza	Hz	50-60
Tensione	V	400 3N ~
Cottura		Ventilata
Numero Teglie	n°	7
Standard Supportato		GN1/1
Passo Guide	n°	68
Temperatura	C°	30 ÷ 260
Controllo Temperatura		Sonda digitale
Numero Motori	n°	2 Bidirezionali
Pannello Comandi		Touch Control
Lingue Disponibili Comandi	n°	13
Numero Programmi	n°	240
Fasi Programmabili	n°	9
Partenza Ritardata		fino a 24 ore
Protezione Acqua		IPX5
Umidificazione		Diretta con regolazione automatica
Larghezza	mm	932
Profondità	mm	926
Altezza	mm	824
Larghezza Imballo	mm	1000
Profondità Imballo	mm	990
Altezza Imballo	mm	990
Peso Netto	kg	98



KPFOCV3004



FORNO CONVEZIONE VAPORE ELETTRICO TOUCH 7T GN1/1

ACCESSORI

KPFOCV4003	Tavolo con porta-teglie (capacità 6 teglie GN 1/1)
KPFOCV4006	Tavolo neutro chiuso per KPFOCV3004
KPFOCV4009	Cappa aspirazione a condensazione per forno KPFOCV3004
KPFOCV4011	Kit lavaggio automatico interno
KPFOCV4012	Kit doccia con supporto
KPFOCV4014	Supporti laterali bivalenti in AISI 304 a 6 livelli
KPFOCV4016	Sonda al cuore con supporto
KPFOCV4019	Kit sovrapposizione forni KPFOCV3004
KPFOCV4020	Riduttore di portata d'aria (necessario 1 pz per ogni motore)
KPFOCV4021	Tanica di additivo di risciacquo autoa- sciugante da 12 kg
KPFOCV4022	Tanica di brillantante a base acida da 12 kg
KPFOCV4023	Tanica di detergente alcalino da 12 kg
KPFOCV4024	Griglia per cottura verticale di 8 polli
KPFOCV4025	Teglia raccogli-grasso per griglia polli
KPFOCV4026	Piastra liscia in alluminio con rivestimento antiaderente 1/1 GN





KPFOCV3004



FORNO CONVEZIONE VAPORE ELETTRICO TOUCH 7T GN1/1

SCHEMA INSTALLAZIONE

